



Трос лидер синтетический ТЛ-14

Паспорт

1. Назначение изделия

Трос лидер ТЛ-14 (далее изделие) используется для протяжки воздушных кабельных линий, оптико-волоконного кабеля, кабеля СИП и других кабелей, и проводов.

Трос лидер ТЛ-14 изготавливается из нейлона (полиамида) и отличается высокой прочностью и устойчивостью к истиранию, а также не восприимчив к ультрафиолетовому излучению. Оплетка и сердечник троса лидера ТЛ выполнены из нейлона (полиамида), что в высокой степени обеспечивает хорошую защиту от истирания, воздействия ультрафиолета, грязи, механических повреждений при монтаже воздушной линии.

2. Технические характеристики

Диаметр,мм	14
Разрывная (максимальная) нагрузка,кН	53
Диапазон рабочих температур, °С	-70.....+100
Стойкость к растяжению, %	Не более 6% при нагрузке, близкой к максимальной
Влагопоглощение, %	0,5-2
Масса, кг/м	0,18

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 К работе с изделием допускаются лица, специально обученные, изучившие правила техники безопасности при

производстве электромонтажных работ и прошедшие проверку знаний.

3.2 Перед началом эксплуатации изделия следует внимательно ознакомиться с изделием и прочитать настоящее руководство.

3.3 Все работы производить в защитной спецодежде и рукавицах.

3.4 Запрещается применять нагрузку на изделие, превышающую максимальную.

3.5 Запрещается находиться вблизи с местом закрепления троса во время нагрузки на трос.

3.6 Не дотрагивайтесь до троса в момент нагрузки, это может привести к травматизму.

3.7 Использование изделия, у которого имеются узлы или обрывы прядей, не допускается

3.8 Для избежания перетирания оболочки троса, необходимо минимизировать контактирование троса под нагрузкой с рабочими поверхностями и окружающими предметами.

4. Комплект поставки

Трос лидер ТЛ-14, бухта	1
Паспорт, шт.	1

5. Свидетельство о приёмке

Трос лидер ТЛ-14 соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.